

車体安定ジャッキ Z S型・Z I型

車体を安定させ安全な運用のために

Z S型・Z I型は、車両サイズに合わせた豊富なバリエーションを設定。
カーリフト製作のノウハウを活かした安全性の高い仕様です。

<Z S型・Z I型>

■車体安定ジャッキ

特種車両等に装着し車体の揺れを抑えることで、車内装備の操作を安定した状態で行えます。また、荷役作業においても、荷台の沈み込みを抑えることで、安全な作業にも貢献します。



●パワーユニット

モーターポンプやバルブユニット、オイルタンク等を一体化させた、コンパクトなパワーユニット。(専用マウントブラケット付)



●リモコンスイッチ

操作性の良いスイッチレイアウトのリモコンボックス。標準装備の収納センサーにより、ジャッキ伸長時にLED警告ランプが点灯。



●LED警告灯付キャブ内メインスイッチ(オプション)

運転席に装着するキャブ内メインスイッチに、LED警告ランプを設定。ジャッキ伸長時には赤いLEDランプが点灯し、ジャッキ未収納を確認できます。



●リフト一体型車体安定ジャッキ(オプション)



当社のテールゲートリフター「リフトマン」にオプション設定。重量のある精密機械などの輸送に欠かせないエアサス車において、荷物の積卸時に起こる荷台の昇降を抑え、荷役作業の安全性向上に貢献します。



操作スイッチもテールゲートリフターのユニットと一体化。

<リフト一体型のメリット>

テールゲートリフターとジャッキシリンダーを一体化することで、モーターポンプとオイルタンクの共有化を実現。専用のパワーユニットを必要としない為、積載量への影響を最小限にすると共に、ジャッキ取付けスペース確保の問題も解消しました。車両のシャーシにマウントされたリフトにジャッキを固定する為、車体安定ジャッキ伸長時にシャーシの動きを抑える事ができ、リフトに荷物を載せた昇降作業の安全性向上に貢献します。

■主要諸元

項目	型式	Z S型	Z I型
内径×ロッド径(mm)		φ45×φ30	φ60×φ40
ストローク(mm)		250・300	250・300・350・(400)
適用車種		小型車～大型車	
操作方法		リモコンスイッチ	
バッテリー電動式		DC12V/24V	DC24V

カタログの内容は予告なく変更することがあります。No.2016-2

