

安全リフト IDOU1型

- ◇ 安全リフト導入により安全でスマートな作業、コスト削減
- ◇ 安全柵・キャストストッパー・サブプレートにより安全作業
- ◇ 環境汚染対策・バッテリー充電器内蔵・AC100Vコンセントで充電



安全柵の高さ
900mmを確保



動作に応じてキャストストッパーとサブプレートが自動開閉します

- 操作は上昇・下降の2つのボタンで簡単操作。
- 内蔵バッテリーは、AC100Vコンセントへ接続することで充電。
- お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です。(最小床面の変更など)

仕様項目	型式 IDOU1
最大リフト能力	800kg
最小～最大床面高さ	750～1500mm 軽自動車～大型自動車
定格電圧	バッテリーを電源とする DC24V (AC100V充電器を内蔵)
リフト操作方法	コードリモコン
プレート寸法(mm)	メイン：1514×1509,5 サブ：1408×420
作動時間	上昇時間 約 10 秒 下降時間 約 10 秒
本体重量	約510kg
外観寸法 (mm)	幅1950×奥行2143×高さ2360



荷台プレートが薄く作業がスムーズ

※カタログは予告なく変更することがあります。No. 2021-12

～人にやさしい未来の夢を実現～

日本リフト株式会社
NIHON LIFT Co.,LTD



YouTubeにて実演中!



〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本 3-11-32
TEL: 042-773-2120 FAX: 042-773-4436
URL <https://www.nihonlift.jp/>