


Unloader アンローダー (PAT)

床下格納タイプUL型



荷台内リモコン (オプション)

荷台内に取付できます。小型で操作性は良く、スイッチの裏側にマグネットを取付けてある為、スチールの部分に簡単に固定が出来ます。



セフティロック

電磁ロック構造により、自動的に床下に格納されたプレートをロックします。

格納半自動タイプ ULA・ULB・ULC型 アルミプレート (オプション)

- 安全で使いやすくコンパクトに床下に格納、リフトに関係なくリヤードアは開閉できます。
- 車の走行時、リフトを使用しない時は電気、油圧、機械機構による3つの安全ロック装置付。
- キャビン内メインスイッチ (オプション) ○キャストーストッパー標準装備。



●作動状態



プレートが自動的に立ち上がります。



手動で開きます。



自動テイルト機構

プレートは、接地すると先端が自動的にテイルト運動を行う為、台車、箱物等の荷役が容易に行えます。

■ ULA・ULB・ULC型主要諸元表 アルミプレートオプション

項目	型式	ULA-1	ULA-2	ULA-3	ULB-1	ULB-2	ULB-3	ULC-1	ULC-2	ULC-3
最大リフト能力 (Kg)		700Kg			1000Kg			1500Kg		
最小～最大床面高さ		積載時870mm～空車時1180mm			積載時950mm～空車時1500mm			積載時1000mm～空車時1500mm		
プレート寸法		1520巾×1055	1600巾×1055	1720巾×1055	1600巾×1200	1750巾×1200	1900巾×1200	1600巾×1200	1750巾×1200	1900巾×1200
キャストーストッパー迄有効寸法		880			1030			←		
上昇時間 (秒)		約15～20秒			約20秒			←		
バッテリー電動式		12V又は24V			24V			←		
プレート先端		自動テイルト			←			←		
格納		半自動式			←			←		
操作方法		リモートコントロール			←			←		
キャストーストッパー		標準装備 (一体物)			←			←		
推定自重 (Kg)		約330	約335	約340	約380	約385	約390	約465	約470	約475
適用車種		2トントラック			2トントラック、広巾キャブ車～中型STDキャブ車、大型車			中型車～大型車		
積載能力表 キャストーストッパー有効寸法 キャストーストッパー標準装備										