

# 床下の力持ち必要な時に使用できます。

床下のリフトを操作せずに観音扉を開けることができます。



## 格納全自動タイプ ULMA・ULMB型 アルミプレート標準仕様

- 押しボタンスイッチ操作により全自動で格納を行います。
- プレート開閉時に手が汚れる事がないので食品等の輸送に適しています。
- キャスターストッパー標準装備。
- アルミプレート標準装備。アルミプレートはアルマイト処理、クリアー電着塗装の二重の保護により、より美しく耐久性に優れています。



### ● 作動状態

プレートが自動で展開を始める。 アームが地面に着いて自動的にプレートが開く。

### 自動テイルト機構

プレートの先端が傾斜して地面に着く。

### 操作BOX

操作スイッチはBOX内に格納されたままの固定操作と、リモコンコードを取り出す事により遠隔操作が可能です。又キースイッチ付の為OFFにする事により一切の作動をストップし、電気的なロックの為、いたずら等の防止に役立ちます。

## ■ ULMA・ULMB型主要諸元表 アルミプレート標準仕様

項目	型式	ULMA-1	ULMA-2	ULMA-3	ULMB-1	ULMB-2	ULMB-3	
最大リフト能力 (Kg)		1000Kg			1000Kg			
最小～最大床面高さ		積載時900mm～空車時1200mm			積載時1100mm～空車時1600mm			
プレート寸法		2000巾×1120	2200巾×1120	2400巾×1120	2000巾×1370	2200巾×1370	2400巾×1370	
キャスターストッパー迄有効寸法		905			1155			
上昇時間 (秒)		約15～20秒			約20秒			
バッテリー電動式		12V又は24V			24V			
プレート先端		自動テイルト			←			
格納		全自動式			←			
操作方法		リモートコントロール			←			
キャスターストッパー		標準装備 (一体物)			←			
推定自重 (Kg)		約400	約405	約410	約460	約470	約480	
適用車種		2トロング車		2トロング、広巾キャブ車～中型STDキャブ車、大型車				
アルミプレート標準積載能力表 キャスターストッパー有効寸法 キャスターストッパー標準装備		フレ-トφ=2000, 2200, 2400 			フレ-トφ=2000, 2200, 2400 			

### 低騒音BOXユニット

振動吸収リングと吸収材の適用により低騒音を実現。ステンレスBOXにより防錆・防雨対策も万全。

ULB型・ULC型  
ULMB型に仕様

### ユニット

ULA型・ULMA型仕様  
防雨カバー付