

# 小まわり配送に威力を発揮する (PAT) 低床車・リフトゲート



## JLA1 型～2 型

小型低床車 0.75 トン～2 トン車用

低い荷台でも、地面とリフトゲートとの間のスペースにゆとりを持たせた設計です。不安定なデコボコ道等の走行にも全く心配いりません。

## 電気工事車向特別仕様 JLC 型



## JLB1 型～3 型

小型低床車 1 トン～3 トン車用



### ■ JLA・JLB 型主要諸元表

項目	型式	JLA - 1 型	JLA - 2 型	JLB - 1 型	JLB - 2 型	JLB - 3 型
適用車種全幅		1570mm～1670mm	1675mm～1700mm	1675mm～1700mm	1850mm～1940mm	1950mm～2050mm
最大リフト能力		300Kg	←	550Kg	←	←
ゲート寸法		750mm×1420mm	800mm×1455mm	800mm×1455mm	800mm×1625mm	800mm×1725mm
最小～最大床面高さ		700mm～800mm	←	750mm～1050mm	←	←
上昇時間		約8～14秒	←	約8～16秒	←	←
バッテリー電動式		12V・24V	←	←	←	←
操作方法		トグルスイッチ	←	リモートコントロール	←	←
ゲート板開閉方法		バランススプリング手動	←	←	←	←
自重 (Kg)		約180	約185	約190	約205	約210

※特注にてゲート延長、ゲート改造を行いません。